



ANCHO TRABAJO	Hasta 2.500mm (Opcional más ancho)
FUNCIÓN	Adhesividad la llama, bicapa simple o tricapa sandwich.
VELOCIDAD	Hasta 80Mts/min, según materiales
ACCIONAMIENTOS	Servo motorizados y control absoluto de los parámetros Laminado con una pantalla de operador de 12".
POTENCIA ELÉCTRICA	8Kw 400/460v 50/60Hz.
POTENCIA QUEMADORES	Una o dos unidades potencia regulable 25 -130Kw y Temperatura uniforme.
SISTEMA DE INTRODUCCIÓN	Sensores control de tensión a la entrada de materiales para una laminación uniforme.
SISTEMA DE CENTRADO	Sensores y alineadores Erhardt+Leimer.
HOMOLOGACIONES	Certificado CE, documentación y seguridad maquinas. Certificado control ENAC en quemadores y regulación gas.
DIMENSIONES	Dependerá de la configuración necesaria, podría ser una línea sencilla de 12mts longitud o una completa de 32mts longitud
PESO	Según configuración.

Se puede complementar con unidades adicionales para formar una línea de Laminación de grandes producciones y calidad controlada.

- Unidades de Almacenamiento y Acumulación.
- Perfilado de Laminado y extracción.
- Triturador del sobrante perfilado.
- Marcado con tintas en producción.
- Sistema de limpieza rodillos y en producción.
- Máquina Climatización y recirculación circuito agua refrigerado Laminadora.
- Sistema de registro y control en tiempo real, de los parámetros necesarios para la productividad y calidad del producto, mediante Software y Hardware.
- Hardware y servicio de asistencia remota.
- Otros elementos para formar una línea de grandes producciones y controlar la calidad en fabricación.

